



CARATTERISTICHE:

SEZIONE TIPO DEL SOLAIO hp+hs/i



6 6	38 / 48 cm	6 6	38 / 48 cm	6 6
i= 50 / 60 cm		i= 50 / 60 cm		

SEZIONE TIPO DEL SOLAIO BITRAVE hp+hs/i



12	38 / 48 cm	12	12	38 / 48 cm	12
62 / 72 cm				62 / 72 cm	

VALORI MEDI INDICATIVI

hp+hs/50	PESO PROPRIO* daN/m ²	CONSUMO di CLS** mc/m ²
16 + 4	265	0.078
20 + 4	300	0.088
24 + 4	335	0.098
28 + 4 e oltre...	375	0.108

* per ogni cm aggiuntivo di cartella (hs) aumentare di 25 daN/mq il peso proprio
 ** per ogni cm di cartella (hs) aumentare di 0,01 mc/mq il consumo del calcestruzzo

hp+hs/62	PESO PROPRIO* daN/m ²	CONSUMO di CLS** mc/m ²
16 + 4	310	0.117
20 + 4	355	0.136
24 + 4	405	0.156
28 + 4 e oltre...	460	0.175

* per ogni cm aggiuntivo di cartella (hs) aumentare di 25 daN/mq il peso proprio
 ** per ogni cm di cartella (hs) aumentare di 0,01 mc/mq il consumo del calcestruzzo

VALORI DELLA RESISTENZA TERMICA

Spessore solaio (cm)	Resistenza Termica (m ² K/W)
16 + 4	0.32
20 + 4	0.35
24 + 4	0.37

SOSTENIBILITÀ

BONFANTE SAS HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE ACCREDITATA DELLA VERIFICA DEL CONTENUTO RICICLATO REMADEI N ITALY NELLA CLASSE C ED E' CONFORME AL CRITERIO 2.4.2.9 DEI CAM PER IL CONTENUTO DI RICICLATO. CERTIFICATO BUREAU VERITAS N. 1304/001 DEL 31 MARZO 2023

Bonfante Sas		Decreto 23 giugno 2022 Criteri Ambientali Minimi per i prodotti da costruzione (CAM)						
Bilancio di Massa (5 % Min.)		Prodotto: Travetti prefabbricati a traliccio tipo Bausta Spessore S = 4 cm - Larghezza = 13 cm						
Componente essenziale	Produttore	Peso componente (kg/m)	% Peso Riciclato	% Peso Sottoprodotto	% Peso totale Ricicl.+Sottopr.	Peso Riciclato (kg)	Peso Sottoprodotto (kg)	Peso totale Ricicl.+Sottopr. (kg)
Fondelli di Laterizio	Fornace Torricella	4.28	0.00%	30.00%	30.00%	0.00	1.28	1.28
Calcestruzzo	GENERAL SYSTEM	7.50	3.94%	0.00%	3.94%	0.30	0.00	0.30
Acciaio (traliccio 5/7/5-12,5)	Ferriere Nord Spa	1.20	77.00%	0.00%	77.00%	0.92	0.00	0.92
Acciaio (barre, rotoli)	IRO	0.39	97.00%	0.00%	97.00%	0.38	0.00	0.38
Totali elemento prefabbricato		13.37	11.95%	9.60%	21.55%	1.60	1.28	2.88